

Durómetro portátil de rebote **Dagaleeb KH-160**

Escala de medida HL, HB, HRB, HRC, HV, HS, δb

Rango de medida HLD (200-960) HRC (19.8-68.5) HRB (13.5-100) HB (30-651) HV(80-976) HS (26.4-99.5) δb (375-2639)

Instrumento de impacto estándar tipo D

Instrumentos de impacto optativos

C/G/DC/DL

Precisión ±6HLD (HLD=800),

Repetibilidad <6HLD (HLD=800)

Introducción manual de dirección de medida

Resolución 1HL, 1HV, 1HB, 0.1HRB, 0.1HRC, 0.1HS

Pantalla LED con retroiluminación

Memoria para 100 grupos de medida (cada grupo incluye 1-7 resultados y 1 valor AVE de media)

Comunicación USB

Impresora (optativa) portátil térmica (Bluetooth)

Pilas 2 de 1.5v AA

Temperatura de trabajo -10°~ +50°

Tamaño 153 × 76×37 (mm)

Peso 280g con pilas

Normas GB/T 17394-1998, ASTM A956

Garantía 2 años excepto recambios y consumibles

Envío estándar

Unidad de control KH-160 con instrumento de impacto D

Bloque de control (marcado en escala HLD)

Funda protectora de goma

Cepillo de limpieza

Anilla pequeña de apoyo

Manual de instrucciones

Maleta

CD de software y cable de comunicación a PC

Optativo

Instrumentos de impacto: C/G/DC/DL

Bloque de control

Impresora térmica (Bluetooth)

Anillas de apoyo especiales (12 piezas)



¡El más económico!